


# KOMPAKTNÍ ZÁSOBNÍK K SOLÁRNÍMU OHŘEVU TEPLÉ VODY

**twi**

## HYDROUNIT 300 NTRR




Přehledné  
měření teplot



Animované  
zobrazení stavu




Plná výbava  
solární stanice  
s čerpadlem Grundfos



Jednoduché připojení  
kolektorového senzoru



Zprovoznění pouhým  
zasunutím do sítě 230V



Regulátor s českým  
menu s nastavením  
ve 3 krocích



Přehledná indikace  
teploty vody



Možnost instalace  
elektrotopidla



Snadná instalace  
expanzní nádoby



Jímky k přesnému  
snímání teplot

Typ		Hydrounit 300 NTRR
Objem teplé vody	litr	275
Výška ohřevové	mm	1790
Průměr ohřevové	mm	597
Max. provozní tlak v nádobě	MPa	1
Max. provozní tlak ve výměníku	MPa	1
Maximální teplota topné vody	°C	110
Maximální teplota teplé vody	°C	95
Výhřevná plocha solárního výměníku	m <sup>2</sup>	1,5
Objem solárního výměníku	litr	10,5
Výhřevná plocha horního výměníku	m <sup>2</sup>	1
Objem horního výměníku	litr	7
Tepelné ztráty	kWh/24h	1,9

Pozn.: elektrotopidlo, expanzní nádoba a držák expanzní nádoby je proplatkové příslušenství.

**twi**  
Your solar partner

T.W.I. spol. s r.o. // Mnichov 146 // 793 26 Vrbno pod Pradem  
Tel: +420 554 751 985 // E-mail: twi@twi.cz

[www.twi.cz](http://www.twi.cz)